

スキッシュ 21C

コンクリート用 養生剤



特徴

- ・プラスチック収縮ひび割れを低減します。
コンクリート打設表面に界面活性剤の膜を形成するので、表面からの水分の蒸発を抑制します。それによって初期のプラスチック収縮ひび割れを低減することが可能です。
- ・コンクリートの表面仕上げが容易になります。
表面に散布された界面活性剤によって、コンクリートとコテなどとのスベリが良くなり表面仕上げの作業効率を向上させることが可能です。

使用方法と使用量

- ・使用の際は水で希釈してご使用ください。希釈倍率は5～10倍程度が標準ですが、目的によって異なります。事前の実験でご確認お願い致します。
- ・2回散布が標準的な使用方法です。1回目は粗均し時、2回目は最終仕上げ時に、それぞれ希釈したスキッシュ21Cを100～150cc/m²に噴霧器若しくはジョウロなどで散布してください。

スキッシュ21C 使用タイミング

打設

一次
散布

粗
均し

二次
散布

最終
仕上げ



注意点

- ・散布後に降雨または凍結の恐れがある場合には使用をお控えください。
- ・保管時は直射日光を避け、凍結しないように保管してください。
- ・保管時は容器の蓋を正しく閉め、水分の蒸発や異物の混入を避けてください。
- ・噴霧器やジョウロなど散布に使用した道具は使用後は良く水洗いしてください。

性状

- ・内容組成 特殊陰イオン性界面活性剤
- ・外観 乳白色液体
- ・粘度 (mPa・s) 1100 (20℃)
- ・pH 8.0～10.9

ここに記載された事項は、最新の注意を払って行われた実験事実に基づいたものですが、実際の現場結果を確実に保証するものではありません。お問い合わせは下記までお願いいたします。